

美国 JW Fishers 公司 DHC-2 HD 潜水员手持摄像机

DHC-2 HD Diver Held Camera



JW Fishers 公司 DHC-2 HD 潜水员手持摄像机是新一代水下摄像机,现在标配全高清视频! HD-TVI 摄像机可生成 1920 x 1080 (1080p) 全高清视频,以获得清晰、详细的成像。HD-TVI 技术支持更长的电缆传输距离,同时让图像通过标准同轴电缆传输,从而产生零延迟的高清视频体验。它是船体检查、桥梁检查或商业潜水员水下结构检查中的理想工具。DHC-2 HD 由防腐材料制成,坚固耐用,是在 300 米水深作业的优质之选。该系统包括两个强大的 1500 流明的 LED 灯,潜水员通过外壳后部的开关来对灯和相机进行控制。DHC-2 HD 由水面供电,水下操作时间不限。

图片可以在视频显示器、具有 HDMI 连接方式的电视或 Fishers VRM-2 HD 上查看。

DHC-2 HD 受到泄漏检测电路的保护,该电路会通知潜水员和水上人员。随附的 45m 电缆配备高度耐磨的聚氨酯护套和防水连接头。



DHC-2 HD潜水员手持摄像机特点:

- *新型* 1080p HD-TVI 视频
- *新型* 0.01 lux 微光, 1080p 彩色相机
- 300 米耐压 (可选)
- 在水表面为扩展操作供电

- 3000 流明可调节 LED 灯
- 小型相机和照明系统
- 相机便携箱（可选）

DHC-2 HD 潜水员手持摄像机技术参数：

重量尺寸	相机外壳：长 x 直径：28 x 11.4cm；3kg（空气中），0.17kg（水中） 线缆：直径 1cm，长度 45~300m；9~61kg（空气中），1.8~13.6kg（水中） LED 灯和摄像头控制箱：35 x 25 x 15 cm，4kg
摄像机	0.01 lux，1920*1080p，2.1 兆像素相机
照明	两个，可调节的 1500 流明 LED 灯
操作深度	300m
密封	O 环密封，包含检漏仪
电源需求	100-240 VAC

DHC-2 HD 潜水员手持摄像机选购项：

- 300 米耐压
- VRM-2 HD
- 坚固的便携箱
- 线缆长度可达 300 米
- CMS 线缆管理系统